

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5201/1

- | | |
|--|--|
| 1. A terméktípus azonosító kódja: | Basis (EN 12004:2017 C1T) |
| 2. Azonosító: | Basis (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.) |
| 3. Felhasználási terület: | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására |
| 4. A gyártó: | Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
| 5. Meghatalmazott: | Nem értelmezhető |
| 6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: | 3 |
| 7. Harmonizált szabványok által kiadta: | Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. TVB: M-3024/2007 |
| 8. Európai műszaki értékelést kiadta: | Nem értelmezhető, lásd 7. pont |

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lecsúszás	$\leq 0,5$ mm	EN 12004:2017
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2017
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

 10	
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma: 5201	
EN 12004:2017 C1T Ragasztó	
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²)	≥ 0,5
Tűzvédelmi osztály:	A1/A1fl