

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0619

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ADESILEX P7 EXTRA**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához.**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3-as rendszer**
4-es rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI Technological Center, Barcelona, Spanyolország, No. 0370 kijelölt laboratórium végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztályozás:	E osztály
Tapadószilárdság mint: - Kezdeti húzó-tapadószilárdság:	≥ 1 N/mm²
Tartósság: Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1 N/mm²
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) Megjelölt tűzállósági osztály megfelel a tesztelés nélküli műszaki dokumentáció: a 2010/81 / EU számú bizottsági határozatnak.
Szerves anyagtartalom < 20 tömeg% Maximum rétegvastagság: 20 mm
- 8) REACH-információ: a REACH-rendelet 31. vagy adott esetben 33. cikkében említett információ. Az 1907/2006 és az azt követő módosításokat feltünteti a biztonsági adatlap, amelyet a MAPEI a jelenlegi teljesítménynyilatkozattal együtt a weboldalon elérhetővé tesz.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Aláíró személy:

Szautner Csaba – kereskedelmi vezető



Budaörs, 2021.02.01.

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

ADESILEX P7 EXTRA
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0619



 0370	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
21 CPR-HU1/0619 EN 12004 ADESILEX P7 EXTRA <i>Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához</i>	
<i>Tűzvédelmi osztályozás:</i>	<i>E osztály</i>
<i>Tapadószilárdság mint:</i>	
<i>Kezdeti húzó-tapadószilárdság:</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<i>Tartósság:</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<i>Veszélyes anyagok:</i>	<i>NPD</i>

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba