

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0435**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MONOLASTIC**
- 2) Felhasználás céljai: **Folyékonyan felhordott, vízszigetelő termék CMO1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez , ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**  
**3. rendszer (vízszigetelés)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891 :2012**  
Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. kijelölt laboratórium N. 0370, végezte el a teljesítmény értékelést (vízszigetelés) a gyártó által szolgáltatott minta vizsgálatával.**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Kezdeti tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vízszigetelés:</b>	<b>Nincs behatolás</b>
<b>Repedés áthidaló képesség:</b>	
- normál tárolásnál (+23 °C)	<b>≥ 0,75 mm</b>
- alacsony hőmérsékleten (-5 °C)	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Tapadószilárdság tartóssága:</b>	
- vízbe merítés után:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- hő öregítés után:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- mésszel telített vízbe merítés után:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b>	<b>lásd Biztonsági adatlapot</b>

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalti Minőségirányítás**

**Milánó, 2017.09.12.**





.....

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**2 vált.megjegyzés:** **Módosított rendeltetés meghatározás a ZA.1 szerint**

**MONOLASTIC**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0435*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0435</b> <b>EN 14891</b> <b>MONOLASTIC</b> <i>Folyékonyan felhordott, vízszigetelő termék CMO1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez , ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 oC)	≥ 0,75 mm
- alacsony hőmérsékleten (-5 oC)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba